

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP-br. MKT-130 - hr

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MKT udarna tipla s unutarnjim navojem E / ES**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:
ETA-05/0116, dodatak 2
Broj proizvodne serije: pogledajte pakiranje
3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Vrsta proizvoda	razuporna tipla
Za uporabu u	napuknuti i nenapuknuti beton C20/25 - C50/60 (EN 206), Višestruki pričvršćivanje za ne-strukturalne aplikacija
Izbor	ETAG 001-06
Opterećenje	statički i kvazi-statički
Materijal	<u>Pocinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: E M6x30, E/ES M8x30, E/ES M8x40, ES M10x30, E/ES M10x40, E/ES M12x50, E/ES M16x65 <u>Nehrđajući čelik (oznaka A4)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima, bez posebno agresivnim uvjetima važeće dimenzije: E M6x30, E M8x30, E M8x40, E M10x40, E M12x50, E M16x65 <u>Vrlo otporno na koroziju (oznaka HCR)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima s posebno agresivnim uvjetima važeće dimenzije: E M6x30, E M8x30, E M8x40, E M10x40, E M12x50, E M16x65
Raspon temperature (možda)	--

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblje označene u članku 12. stavku 2.: --
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 2+
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom: --

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

izdan: **Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
ETA-05/0116
na temelju **ETAG 001-6**

Ovlaštena kuća izdaje: 0756-CPD prema sustavu 2+:

- i) početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;
- ii) stalnog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.

i izdano: **Certifikat o stalnosti svojstava 0756-CPD-0076**

9. Objavljeno svojstvo:

Bitne značajke	Metoda	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Karakteristična otpornost na vlačne sile	ETAG 001, Dodatak C	ETA-05/0116, Dodatak 6	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-05/0116, Dodatak 8	
Karakteristična otpornost sile na odrez	ETAG 001, Dodatak C	ETA-05/0116, Dodatak 6	
	CEN/TS 1992-4	ETA-05/0116, Dodatak 8	
Minimalni razmak i rub udaljenost	ETAG 001, Dodatak C	ETA-05/0116, Dodatak 4	
	CEN/TS 1992-4		
Karakterističan otpor prema izloženosti vatri	ETAG 001, Dodatak C	ETA-05/0116, Dodatak 7	
	CEN/TS 1992-4	ETA-05/0116, Dodatak 9	

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: --

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


Lore Weustenhagen
(Managing Director)
Weilerbach, 30.06.2013

i.V. 
Dipl.-Ing. Detlef Bigalke
(Head of Product Development)

