

PRESTATIEVERKLARING  
DoP Nr. MKT-430 - nl

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **MKT Compoundanker VME**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**ETA-13/0773, Bijlage 3**  
**Chargennummer: zie verpakking**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

|   |   |
|---|---|
| <b>Producttype</b>                                    | Lijm anker type Injectie  |
| <b>Voor toepassing in</b>                             | ongescheurd beton C20/25 - C50/60 (EN 206)  |
| <b>Optie</b>  | 7   |
| <b>Belasting</b>                                      | statisch en quasi-statisch  |
| <b>Materiaal</b>                                      | <u>wapeningsstaal (B500 B):</u><br>inbegrepen maten: Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25<br><u>staal verzinkt:</u><br>alleen in droge binnenruimtes<br>inbegrepen maten: M10, M12, M16, M20, M24<br><u>roestvrij staal (markering A4):</u><br>voor binnen- en buitenbereiken zonder bijzonder agressieve omstandigheden<br>inbegrepen maten: M10, M12, M16, M20, M24<br><u>hoogcorrosiebestendig staal (markering HCR):</u><br>voor binnen- en buitenbereiken onder bijzonder agressieve omstandigheden<br>inbegrepen maten: M10, M12, M16, M20, M24 |
| <b>Temperatuurbereik</b><br>(in voorkomende gevallen) | temperatuurbereik I: -40 °C tot +40 °C<br>temperatuurbereik II: -40 °C tot +60 °C<br>temperatuurbereik III: -40 °C tot +72 °C   |

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG**  
**Auf dem Immel 2**  
**D - 67685 Weilerbach**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: --
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **System 1**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
--

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

heeft het volgende afgegeven:

**ETA-13/0773**

op basis van

**ETAG 001-5**

De aangemelde instantie voor productcertificering 0756-CPD heeft het volgende uitgevoerd volgens systeem 1:

- i) de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), typeberekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product;
- ii) de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
- iii) permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek

en heeft het volgende afgegeven: conformiteitscertificaat 0756-CPD-0592

9. Aangegeven prestatie:

| Essentiële kenmerken              | Beoordelingsmethode | Prestaties              |                         | Geharmoniseerde technische specificaties |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|                                   |                     | Draadstang              | Wapeningsstaal          |  |
| Karakteristieke trekweerstand     | TR 029              | ETA-13/0773, bijlage 9  | ETA-13/0773, bijlage 12 | ETAG 001                                 |
| Karakteristieke afschuifweerstand | TR 029              | ETA-13/0773, bijlage 10 | ETA-13/0773, bijlage 13 |  |
| Minimum as- en randafstanden      | TR 029              | ETA-13/0773, bijlage 5  |                         |  |
| Verschuiving in gebruikstoestand  | TR 029              | ETA-13/0773, bijlage 11 | ETA-13/0773, bijlage 14 |  |

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: --

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

*L. Weustenhagen*

**Lore Weustenhagen**

(Directrice)

**Weilerbach, 30.06.2013**

i.v.

*D. Bigalke*

**Dipl.-Ing. Detlef Bigalke**

(Directeur van productontwikkeling)

