

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP-br. MKT-410 - hr

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MKT injekcijski sustav VMU**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

ETA-05/0253, dodatak 1 i 2

Broj proizvodne serije: pogledajte pakiranje

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Vrsta proizvoda	vezivna sidra
Za uporabu u	nenapuknuti beton C20/25 - C50/60 (EN 206)
Izbor	7
Opterećenje	statički i kvazi-statički
Materijal	<u>Vruće cinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 <u>Pocinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 <u>Nehrđajući čelik (oznaka A4):</u> u unutarjim i vanjskim prostorima, bez posebno agresivnih uvjeta važeće dimenzije: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 <u>Vrlo otporno na koroziju (oznaka HCR)</u> u unutarjim i vanjskim prostorima s posebno agresivnih uvjeta važeće dimenzije: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30
Raspon temperature (možda)	Područje I: -40 °C za +80 °C Područje II: -40 °C za +120°C

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblje označene u članku 12. stavku 2.: --
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 1
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:
--

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

izdan: **ETA-05/0253**
na temelju **ETAG 001-5**

Ovlaštena kuća izdaje: 0756-CPD, prema sustavu 1:

- i) utvrđivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;
- ii) početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje;
- iii) stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

i izdano: **Certifikat o stalnosti svojstva 0756-CPD-0120**

9. Objavljeno svojstvo:

Bitne značajke	Metoda	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Karakteristična otpornost na vlačne sile	ETAG 001, Dodatak C	ETA-05/0253, Dodatak 7	ETAG 001
Karakteristična otpornost sile na odrez	ETAG 001, Dodatak C	ETA-05/0253, Dodatak 8	
Minimalni razmak i rub udaljenost	ETAG 001, Dodatak C	ETA-05/0253, Dodatak 5	
Pomak u korištenju	ETAG 001, Dodatak C	ETA-05/0253, Dodatak 7, 8	

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: --

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


Lore Weustenhagen
(Managing Director)
Weilerbach, 30.06.2013

i.V. 
Dipl.-Ing. Detlef Bigalke
(Head of Product Development)

