

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP-br. MKT-320 - hr

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MKT injekcijski sustav VMU plus**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

ETA-11/0415, dodatak 1 i 2

Broj proizvodne serije: pogledajte pakiranje

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Vrsta proizvoda	vezivna sidra
Za uporabu u	napuknuti i nenapuknuti beton C20/25 - C50/60 (EN 206)
Izbor	1
Opterećenje	statički ili kvazi-statički, potres Kategorija C1
Materijal	<p><u>Vruće cinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: nenapuknuti beton: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 napuknuti beton + C1: M12, M16, M20, M24, M27, M30</p> <p><u>Galvanski pocinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: nenapuknuti beton: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 napuknuti beton + C1: M12, M16, M20, M24, M27, M30</p> <p><u>Nehrđajući čelik (oznaka A4)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima, bez posebno agresivnih uvjeta važeće dimenzije: nenapuknuti beton: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 napuknuti beton + C1: M12, M16, M20, M24, M27, M30</p> <p><u>Vrlo otporno na koroziju (oznaka HCR)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima s posebno agresivnih uvjeta važeće dimenzije: nenapuknuti beton: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 napuknuti beton + C1: M12, M16, M20, M24, M27, M30</p> <p><u>čelik za armiranje (B500 B):</u> važeće dimenzije: nenapuknuti beton: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32 napuknuti beton + C1: Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32</p>
Raspon temperature (možda)	Područje I: -40 °C za +40 °C Područje II: -40 °C za +80 °C Područje III: -40 °C za +120 °C

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: --
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 1
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom: --
8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

izdan:

ETA-11/0415

na temelju

ETAG 001-5

Ovlaštena kuća izdaje: 0756-CPD, prema sustavu 1:

- i) utvrđivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;
- ii) početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje;
- iii) stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

i izdano: **Certifikat o stalnosti svojstva 0756-CPD-0445**

9. Objavljeno svojstvo:

Bitne značajke	Metoda	Svojstva		Usklađena tehnička specifikacija
		navojna šipka	čelik za armiranje	
Karakteristična otpornost na vlačne sile	TR 029	ETA-11/0415, Dodatak 9, 10	ETA-11/0415, Dodatak 12, 13	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-11/0415, Dodatak 15, 16	ETA-11/0415, Dodatak 18, 19	
Karakteristična otpornost sile na odrez	TR 029	ETA-11/0415, Dodatak 11	ETA-11/0415, Dodatak 14	
	CEN/TS 1992-4	ETA-11/0415, Dodatak 17	ETA-11/0415, Dodatak 20	
Karakteristična otpornost na seizmička opterećenja	TR 045	ETA-11/0415, Dodatak 24		
Minimalni razmak i rub udaljenost	TR 029	ETA-11/0415, Dodatak 5		
	CEN/TS 1992-4			
Pomak u korištenju	TR 029	ETA-11/0415, Dodatak 21	ETA-11/0415, Dodatak 22	
	CEN/TS 1992-4			

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: --

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.
Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


Lore Weustenhagen
(Managing Director)
Weilerbach, 30.06.2013

i.V. 
Dipl.-Ing. Detlef Bigalke
(Head of Product Development)

