

YDEEVNEDEKLARATION
DoP Nr. MKT- 440 - dk

1. Varetypens unikke identifikationskode: **MKT Klæbeanker V**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

ETA-05/0231, Annex 2
Batch nummer: se pakningen

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Produkttype	Klæbeanker
For anvendelse i	Ikke revnet beton C20/25 - C50/60 (EN 206)
Option	8
Belastning	Statisk, kvasi-statisk
Materiale	<u>Stål galvaniseret:</u> Kun i tørre indeområder Størrelse: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>Stål varmgalvaniseret:</u> Kun i tørre indeområder Størrelse: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>Rustfri Stål (stemplet A4):</u> Til inde- og udeområder uden særlige aggressive påvirkninger Størrelse: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>Højkorrosionsbestandig Stål (stemplet HCR):</u> Til inde- og udeområder med særlige aggressive påvirkninger Størrelse: M8, M10, M12, M16, M20, M24
Temperaturområde	-40°C - +80°C

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: --
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
System 1
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: --

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

og udstedte:

ETA-05/0231

på grundlag af

ETAG 001-5

Det notificerede produktificeringsorgan 0756-CPD udførte kontrollen efter system 1 :

- i) bestemmelse af varetypen på grundlag af typeprøvning (herunder stikprøveudtagning), typeberegning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren
- ii) indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol
- iii) kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol

og udstedte: Overensstemmelsesattest 0756-CPD-0116.

9. Deklareret ydeevne:

Karakteristiske kendetegn	Beregningsmetode	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Karakteristisk modstand ved trækbelastning	ETAG 001, Annex C	ETA-05/0231, Annex 5	ETAG 001
Karakteristisk modstand ved tværbelastning	ETAG 001, Annex C	ETA-05/0231, Annex 6	
Minimum indbyrdes afstand	ETAG 001, Annex C	ETA-05/0231, Annex 4	
Forskydning i anvendelstilstand	ETAG 001, Annex C	ETA-05/0231, Annex 5, 6	

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:


--

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:


Lore Weustenhagen
CEO
Weilerbach, 30.06.2013

i.V. 
Dipl.-Ing. Detlef Bigalke
Chef for Produktudvikling

